TRES COMERCIAL, S.L.
C/ Penedés, 16-26 | Zona industrial, Sector A | 08759 Vallirana (Barcelona)
93 683 40 04 | comercial@tresgriferia.com
www.tresgriferia.com

Numer certyfikatu:	***CC190164022022***
Pierwsza certyfikacja:	***11/03/2022***
Data wydania:	***01/01/2024***
Data wygaśnięcia:	***01/01/2029***

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

TRES COMERCIAL S.L., z siedzibą w C/ Penedès 16-26, Strefa Przemysłowa - Sektor A, 08759 Vallirana (Barcelona), niniejszym oświadcza na swoją wyłączną odpowiedzialność, że armatura sanitarna:

Marka : TRES
Model(e) : 19016402
Kolekcja : OVER-WALL
Rodzina : Termostatyczne

Przedmiot tej deklaracji jest produkowany w ramach systemu zarządzania jakością zgodnie z normą UNE-EN ISO 9001:2015 (ER-1111/1999) do produkcji i montażu armatury sanitarnej i akcesoriów, i spełnia wymagania zarówno krajowych, jak i europejskich norm:

Dekret Królewski 145/2023 z dnia 28 lutego (bezpieczeństwo przemysłowe) Załącznik 1: 6. Armatura sanitarna.

Positive Lists 4MS (Common Approach), materiałów mających kontakt z wodą pitnej.

EN-1111: Armatura sanitarna. Mieszacze termostatyczne (PN 10). Ogólne specyfikacje techniczne.

EN 248: Odporność na korozję i przyczepność powłoki powierzchniowej.

Charakterystyka i wydajność w załączonej karcie technicznej.

Dział Jakości

TRES COMERCIAL SL




19016402

OVER-WALL

Bateria termostatyczna naścienna Over-wall prysznicowa

· Bez dodatków.

· Pokrętło okrągłe.



Wykończenie Chrom

Numer referencyjny głowicy: 29916832

Przepływ (l/min): 12

Certyfikat BELGAQUA (Belgique)

Gwarancja jakości środowiska (Katalonia)

Easy-Clean®. Proste czyszczenie głowicy termostatycznej bez utraty kalibracji temperatury

Element łączący: ścienna G1/2"

Odległość od osi (cm): 13-16

Grupa akustyczna: IA

Tres Instant: Głowica termostatyczna gwarantuje stały strumień wody i pożądaną temperaturę pomimo zmian ciśnienia lub temperatury.

Materiał: Mosiądz o niskiej zawa. Ołów

Siodło: 29916404

N Nowość



19016402

OVER-WALL

Bateria termostatyczna naścienna Over-wall prysznicowa

Odporność na korozję

Tres Touch-cool®. Powierzchnia baterii ma temperaturę pozwalającą na dotyk, dzięki czemu unikamy poparzeń.

