TRES COMERCIAL, S.L.
C/ Penedés, 16-26 | Zona industrial, Sector A | 08759 Vallirana (Barcelona)
93 683 40 04 | comercial@tresgriferia.com
www.tresgriferia.com

Certificato n.:	***CC30725301NM2022***
Certificazione iniziale:	***18/07/2022***
Data di emissione:	***01/01/2024***
Data di scadenza:	***01/01/2029***

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ

TRES COMERCIAL S.L., con sede legale in C/ Penedès 16-26, Zona Industriale - Settore A, 08759 Vallirana (Barcellona), dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità che la rubinetteria sanitaria:

Marca : TRES
Modello/i : 30725301NM
Collezione : B-SYSTEM
Famiglia : Termostatica

Oggetto di questa dichiarazione, è prodotta sotto un sistema di gestione della qualità conforme alla norma UNE-EN ISO 9001:2015 (ER-1111/1999) per la produzione e l'assemblaggio di rubinetteria e accessori sanitari, e rispetta i requisiti delle normative nazionali ed europee:

Regio Decreto 145/2023 del 28 febbraio (sicurezza industriale) Allegato 1: 6. Rubinetteria sanitaria.

Positive Lists 4MS (Common Approach), di materiali a contatto con acqua potabile.

EN-1111: Rubinetteria sanitaria. Miscelatori termostatici (PN 10). Specifiche tecniche generali.


EN 248: Resistenza alla corrosione e aderenza del rivestimento superficiale

Caratteristiche e prestazioni nella scheda tecnica allegata.

Dipartimento Qualità

TRES COMERCIAL SL





30725301NM

B-SYSTEM

Miscelatore termostatico a incasso 3 vie B-system

· Corpo termostatico a incasso con installazione orizzontale inclusa.

· Regolatore di flusso ed erogatore a 3 vie.

· Manopola quadra ta-rotonda.

· Supporto per doccino con presa d'acqua a parete.

· Doccia mobile anticalcare in ottone.

· Flessibile satinato.

Finitura Nero Opaco

Riferimento della cartuccia: 29926828

Portata (l/min): 26

Certificazione BELGAQUA (Belgique)

Cartuccia del distributore: 29903302

Doccia a mano in ottone

Cartuccia di lunga durata.

Elemento di collegamento: G1/2"

Gruppo acustico: IIA

Tres Instant: La cartuccia termostatica assicura una portata d'acqua costante alla temperatura desiderata in caso di variazioni di pressione e/o temperatura.

Materiale: Ottone basso contenuto guida



30725301NM

B-SYSTEM

Miscelatore termostatico a incasso 3 vie B-system

N Novità

Resistenza alla corrosione

